CONTEMPORANEA

Mosaico de vidrio esmaltado

El producto puede ser susceptible a rayarse durante su manipulación e instalación, por lo tanto debe manipularse con cuidado durante la instalación . Es posible una variación de color / tono entre una entrega y otra, incluso si se solicita después de unos días, por lo que siempre verifique con mucho cuidado antes de mezclar el material que llegó en diferentes fechas.

Instalación

Utilice únicamente adhesivos con alta adherencia y elasticidad que se recomiendan especialmente para la instalación de vidrio. Asegúrese de que el adhesivo cubra toda la superficie trasera de cada panel, use una llana dentada para esparcir el adhesivo. Todos los sustratos deben estar debidamente reforzados para asegurarse de que no haya movimiento. Para instalaciones con mortero, la base de soporte debe estar firme y seca (menos del 2% de humedad) y no debe presentar grietas.

Adhesivos y lechada

Utilizar mortero y cemento cola de coor blanco apto para azulejos y mosaicos de vidrio. La principal peculiaridad de estos morteros y adhesivos debe ser la elasticidad. Para mayor seguridad consultar la información de los principales productores de adhesivos y morteros cementosos como Mapei y Kerakoll.

Mantenimiento

Utilice un paño no abrasivo y detergentes neutros para la limpieza. Evite los detergentes ácidos, los productos químicos y los disolventes.

Uso

Se recomienda para paredes interiores, pisos ligeros, duchas, así como para áreas sumergidas en agua.

Inspección del producto y reclamos

Al tratarse de una producción artística, pueden existir pequeños defectos o variaciones en la intensidad, composición, tono y brillo del color. Cualquier pequeña diferencia debe considerarse como una característica única del producto. Se recomienda inspeccionar todo el material (todas las cajas) a la luz del sol antes de la instalación.

CONTEMPORANEA

Enameled glass mosaic

The product may be susceptible to scratching in handling and installation, as well as use. Expect variation of color run from production to production.

Installation

Only use adhesives with high adhesion and elasticity which are especially recommended for installing glass. Make sure to get complete coverage. All substrates should be properly reinforced to be sure there is no movement. For mortar installations, the mortar bed has to be cured (less than 2% humidity) and has to have proper reinforcing. Please refer to the TCNA HANDBOOK for more specific information regarding installation of glass tiles.

Adhesives & Grouting

Any type of cement based adhesive & grout is suitable.

Maintenance

Use a non-abrasive cloth and neutral detergents for cleaning. Avoid acid detergents, chemicals and solvents.

Usage

It is recommended for interior walls, light duty floors, showers as well as for areas submerged in water.

Product inspection and claims

Being an artistic production, there may be a few minor defects or variations in intensity, composition, tone and brightness of the color. It is recommended to inspect all the material in the sunlight before the installation.